



2,26 kg (5 lb)
PUISSANCE DE LUTTE
CONTRE LES INCENDIES

EXTINCTEUR D'INCENDIE PRO 340

MODÈLE PRO-5MP-C1 | COTE ULC : 3-A:40-B:C

RECHARGEABLE | SUPPORT MURAL : 340358

CAPACITÉ DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES 3 FOIS PLUS IMPORTANTE*


Cet extincteur de puissance supérieure aide à éteindre des feux de plus grande ampleur.

CONFORME À LA NORME NFPA 10

Respecte l'exigence du code si installé et entretenu conformément à la norme NFPA 10.

LONGUE DURÉE D'EMPLOI

L'extincteur est rechargeable et peut donc être utilisé plus longtemps.



Conçu pour un usage commercial afin de respecter les sections du code de sécurité-incendie liées aux grandes surfaces, ainsi que pour combattre les feux de bois, de papier, de textiles, de liquides inflammables ou d'équipement électrique

Les images sont fournies à des fins d'illustration seulement. Le produit réel peut différer légèrement.

Description

À titre de marque de produits de sécurité-incendie résidentiels no 1 en Amérique du Nord*, Kidde offre toute une gamme d'extincteurs d'incendie conçus pour aider à protéger votre entreprise et vos employés.

Les extincteurs de la gamme Pro de Kidde sont rechargeables, homologués par les ULC et conformes à la norme NFPA 10. Le code QR se trouvant sur la plaque signalétique de l'extincteur permet également d'en simplifier le mode d'entretien.

Caractéristiques et avantages

- Fonctionnement facile et fiable** – Conçu de manière à combattre efficacement les débuts d'incendie au moyen de la méthode de lutte contre les incendies en 4 étapes.
- Code QR sur l'extincteur pour en simplifier l'entretien** – Balayer ce code pour faciliter l'apprentissage de l'utilisation du produit, et rendre plus efficaces les tâches liées à son inspection et à son entretien.
- Bouteille en aluminium léger** – Permet un entreposage, une manipulation et une utilisation faciles.

Spécifications techniques

Poids moyen de l'agent (kilogrammes)	Poids moyen de l'unité (kilogrammes)	Hauteur (centimètres)	Largeur (centimètres)	Profondeur (centimètres)	Durée de la décharge (secondes)	Portée de la décharge (mètres)	Pression de fonctionnement (mètres)	Matériau de la bouteille	Matériau(x) de la valve, de la poignée et du levier	Support à courroie	Support mural
2,49	4,30	40,9	19,1	11,4	14	12-18	195	Aluminium sans soudure	Aluminium	Homologué USCG (non inclus)	Inclus

Renseignements requis lors d'une commande

Numéro de commande	CUP	Code 2/5 entr.	Config. emball.	Qté de l'emball. exp.	Dimensions par boîte (larg. x prof. x haut. en centimètres)	Poids emball. exp. (kilogrammes)	Emball. exp. / palette
21033056	047871330560	10047871330567	Emballage simple	4	Caisse 12,4 x 15,4 x 43,9 Emballage d'expédition 33,7 x 45,7 x 26,4	17,2	28

*En comparaison à la capacité de lutte contre les feux de catégorie A d'un extincteur ayant la cote ULC 1-A:10-B:C.

*Selon le nombre total d'installations domestiques en date de décembre 2023.

Kidde Canada Inc., C.P. / P.O. Box 40, Apsley, (ON) K0L 1A0 1-800-880-6788 kiddecanada.com

© Kidde 2025. Tous droits réservés. Toutes les marques déposées et les marques commerciales mentionnées dans la présente appartiennent à leurs titulaires respectifs.